

SABA Primer 9002

sous-couche pour surfaces diverses

Description

SABA Primer 9002 est une sous-couche à 1 composant utilisée pour le prétraitement de diverses surfaces.

Domaines d'application

Marine, transport, construction et industrie. SABA Primer 9002 est adapté pour le prétraitement des matériaux poreux et non poreux, des métaux et des plastiques. Est également adapté comme sous-couche de vernis pour les produits SABA MS-polymère.

Avantages

- assure une bonne adhésion du vernis sur les produits à durcissement (plus) long SABA MS-polymère
- bonne adhésion sur les métaux, le verre, les plastiques, les systèmes de vernis et les matériaux poreux
- ne contient pas d'isocyanates
- conforme à la norme EN 14188-4

Utilisation

Fermer emballage le plus rapidement possible après utilisation. Pour le traitement, consultez les SABA fiches d'informations et d'application.

Informations techniques

Base	silanes polyacrylates
Viscosité à 23 °C (12092)	environ 15 mPa.s
Densité (EN ISO 2811-2)	environ 930 kg/m ³
Teneur en matière sèche	environ 11 %
Solvants	alcool et aromates
Temps de séchage (minimum)	environ 15 minutes
Temps ouvert (maximum)	environ 4 heures
Consommation	environ 100 g/m ²
Température de prise	minimum + 5 °C et maximum + 35 °C
Température de stockage	minimum + 5 °C et maximum + 35 °C
Résistance à la température	minimum -40 °C et maximum +120 °C

Informations de commande

Conditionnement	bidon avec bouchon à vis refermable	bidon avec bouchon à vis refermable
Contenu	250 ml (emballage de 12 pièces)	500 ml (emballage de 12 pièces)
Couleur	transparent	transparent
Réf. article	100482 AAQ	100482 AAT
Conservation	12 mois (dans l'emballage fermé)	12 mois (dans l'emballage fermé)

D'autres conditionnements sont disponibles sur demande. La durée de conservation peut changer pour les gros conditionnements.

Recommandation de sécurité

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche d'informations de sécurité SABA correspondante.



SABA Dinxperlo BV
Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 39 89 E info@saba.nl www.saba.nl

Nos conseils et instructions d'utilisation se basent sur l'état actuel de nos connaissances et de la technique. Il incombe aux clients et utilisateurs de juger par eux-mêmes nos produits en fonction de l'application souhaitée et des exigences imposées. Nous déclinons toute responsabilité si nos produits sont utilisés sans tenir compte de nos conseils et/ou instructions d'utilisation. En outre, les Conditions générales de SABA Dinxperlo BV s'appliquent à nos conseils et instructions d'utilisation, ainsi qu'à la livraison de nos produits.